

## Objekt: Kurzpflegeanleitung Bio-Schwimmbad Projekt Renovit

---

### A. Allgemeine Pflege

#### Während des ganzen Jahres

- Kontrolle beider Vorfiltersieb Pumpe einmal pro Monat. (Dazu beide Kugelhähne direkt bei Pumpe, **nach dem abstellen der Pumpe** schliessen und Sieb reinigen.
- Immer zuerst Biogen-Cleaner (Phatogen-Cleaner) ausschalten!!! Allenfalls Strahler überhitzt und ersetzt werden muss.
- Sieb bei Wandskimmer wöchentlich kontrollieren und reinigen.
- Filtrierung möglichst lange in Betrieb halten. Im Winter die Unterwasseransaugung über die Kassetten Filter mit Hochschicht Reaktor Filter beschicken lassen.
- **Bei hartem Füllwasser (über 8.0 °dH):** Alle 3 Monate Wasserprobe auf Härte °dH prüfen lassen um Füllwasserhärte auszugleichen. Bei der Neutralisation Filter abstellen und Messung auf PH 7.0 einpendeln. Danach Filter wieder starten.

#### Vor der Badesaison

- Totalreinigung des ganzen Bio-Schwimmbads.
- Sofern Anlage abgestellt ist (Nur in Rücksprache mit Bio-Schwimmbadbauer sonst erlischt jegliche Garantie) Füllen der Umwälzpumpe mit Wasser **24 Std. vor der Inbetriebnahme**. Kugelhähne wieder öffnen vor der Inbetriebnahme der Umwälzungspumpe.
- Skimmerhauben und Skimmersiebe wieder einsetzen

#### Während der Badezeit

- Kontrolle Vorfiltersieb der 2 Schwimmbadpumpen einmal pro Monat.
- Kleine Algenbildungen nach Bedarf abfischen.
- 1 Tag vor der Bodenreinigung mit der Breitbürste Schwimmbadwände reinigen.
- Bodenreinigung Roboter 3 x pro Woche in Betrieb nehmen.
- Reinigung der Anschlussflächen (Holz und Granitplatten) so ausführen, dass **kein Reinigungswasser in das Bio-Schwimmbad gelangt**.
- **Wichtig:** Sofern eingebaut Niveauregler periodisch auf Funktionsfähigkeit überprüfen. Wenn nicht vorhanden: Nachspeisewasser in das Badegewässer sicherstellen mittels Gartenschlauch, da die Rückspülung des Sandfilters wöchentlich automatisch erfolgt. Dieser Wasserverlust muss manuell ausgeglichen werden.

#### Nach der Badesaison

- Totalreinigung des ganzen Bio-Schwimmbades.
- Empfehlung (ca. ab Mitte Oktober bis Mitte Dezember) Laubnetz spannen oder Abdeckung Bio-Schwimmbad sicherstellen.
- Pumpe Umwälzung abstellen **sofern starke Frostperiode ab -3° über längere Zeit (beim Poolbecken friert die Wasserfläche komplett ein)**. Ansonsten durchlaufen lassen.
- **Wichtig:** Wird die Anlage abgestellt: Alle Leitungen und Bio-Filterkassetten entleeren und dann alle Kugelhähne Saugseitig und Druckseitig schliessen.

### B. Pflegeprodukte

- Bei Bio-Film und Algenentwicklung Bio-Schwimmbad Techniker konsultieren.
- UV-Lampe alle Jahre wechseln; Stab von Elektrolytischer Phosphatfällung alle Jahre ersetzen.